



Artikel-Nr. 32552

Mikro-ITX Mainboard pc2500

Prozessor	Prozessor VIA C7 1,5 GHz NanoBGA2
Chipsatz	North Bridge: VIA CN700 Digital Media IGP Chipsatz South Bridge: VIA VT8237R Plus
Systemspeicher	2 Slots für DDR II DIMM (400/533/MHz) bis max. 2 GB
VGA	VIA UniChrome Pro 64/32 16MB Shares System Memory Hardware MPEG-2 Decoder
Erweiterungs Slots	2 PCI Slots
Onboard IDE/SATA	2 SATA Konnektoren 2 Ultra DMA/IDE 133/100/66 Konnektoren
Onboard LAN	10/100Mbps Fast Ethernet VIA VT6103 PHY
Onboard Audio	ALC655 6 Kanal AC 97 audio codec
Super I/O	ITE Super I/O
Anschlüsse auf dem Board	2 USB 2.0 Konnektoren (für 4 externe USB 2.0 Ports) 1 Front-Panel Audio Konnektor (Mic und Line Out) 1 CD Audio-In Konnektor 1 Sir Konnektor 2 Lüfter Konnektor für CPU und System Lüfter 1 ATX Power 20-pin Konnektor
Anschlüsse an der Frontseite	4 USB 2.0 Ports 1 RJ-45 LAN Port 3 Audio Buchse Line-Out, Line-In and Mic-In 1 PS2 Maus Port, 1 PS2 Tastatur Port 1 LPT (Parallel) Port, 1 COM (Seriell) Port 1 VGA Port (D-SUB 15-pin)
BIOS	Award BIOS 512 KB (4Mbit) Flash ROM
für Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000/XP Microsof Windows CE, Xpe Linux
Management	CPU temperature reading & voltage monitoring Wake-on-LAN, Keyboard and timer power-on Fan speed monitoring, System power management AC power failure recovery
Betriebtemperatur	0 - 50 Grad C
Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 % (relative Feuchtigkeit)
Formfaktor	Micro ATX, 225 mm x 190 mm