



Artikel-Nr. 32638

**PX 10000G - Pico-ITX**

Model	EPIA PX
Prozessor	VIA C7
Chipsatz	VIA VX700 Unified Digital Media IGP Chipset
Systemspeicher	1 Slot für DDR2 533 SODIMM (bis 1GB)
VGA	VIA UniChrome™ Pro II 3D/2D AGP mit MPEG-2/4 und WMV9
Onboard IDE	1 UltraDMA 133/100/66
Onboard Seriell ATA	SATA Konnektor
Onboard LAN	VIA VT6106S 10/100Mbps
Onboard Audio	VIA VT1708A High Definition Audio Codec
I/O Anschlüsse intern	4 USB 2.0 Konnektoren 1 COM Konnektor 1 PS2 Maus/Tastatur Konnektor 1 LVDS/DVI Konnektor 1 Multimedia Konnektor für externen TV-out Interface, Video Capture Port Interface und Low Pin Count Interface 1 Audio Konnektor für Line-Out, Line-In, Mic-In, S/PDIF In und 7.1 Audio Ausgang 1 Konnektor für CPU-Lüfter 1 Pico-iTX Power Konnektor 1 SATA Konnektor
I/O Anschlüsse extern	1 LAN 10/100 Port 1 VGA Port
BIOS	Award BIOS 4/8Mbit flash memory
Management	CPU temperature reading (manufacturing option) Watch Dog Timer (manufacturing option) Keyboard-Power-on, Timer-Power-on System power management AC power failure recovery
Betriebstemperatur	0°C ~ 50°C
Luftfeuchtigkeit	0% ~ 95% (Relative Feuchtigkeit ; nicht-kondensierend)
Formfaktor	Pico-ITX (10 layers) 10 com x 7,2 cm