# Delock Kabel HDMI-A Stecker > HDMI-A Buchse zum Einbau 110° gewinkelt 4K 30 Hz 1 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer HDMI Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine HDMI Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.




**Artikel-Nr. 85103**

EAN: 4043619851034

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x HDMI-A 19 Pin Stecker >
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse zum Einbau 110° gewinkelt
- High Speed HDMI mit Ethernet (HEC) Spezifikation
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Einbauöffnung: ca. 15 x 6 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bildern pro Sekunde
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1,0 m

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Schnittstelle

## Packungsinhalt

- HDMI Einbaukabel
- 2 Schrauben

## Abbildungen



© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | High Speed HDMI mit Ethernet |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x HDMI-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-A Buchse |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | 10,2 Gb/s |
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Schraubenabstand: | 30 mm |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |
| Länge: | 1 m |
| Farbe: | schwarz |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.