

Lector de tarjetas SATA de 3.5 > Compact Flash

Descripción

Este lector de tarjetas (desde el que se puede arrancar) se puede instalar en una bahía de 3.5 o en la parte posterior de una ranura de PC. El dispositivo se conectará a la interfaz SATA y a la placa base, por lo que podrá realizar operaciones de lectura y escritura en tarjetas Compact Flash.

Image



Ref.	91690
EAN	4043619916900
Pais de origen	Taiwan
Número de aduana	84719000

Especificación técnica

- Interfaz: interna 1 x Conector de alimentación y de datos SATA de 22 contactos (macho)
externa 1 x Ranura para tarjetas CF
- Serial ATA 1.5 Gb/s specification
- Compatible con tarjetas de memoria Compact Flash Tipo I/II, Extreme IV y Microdrive
- Admite tarjetas CF con el modo PIO, DMA y UDMA
- Para instalación en una bahía frontal de 3.5 o en una ranura de PC
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 1.5 Gb/s
- Indicador LED
- Se puede arrancar con tarjetas CF en el modo de disco fijo
- Conectar y listo (Plug & Play)

Requisitos del Sistema

- Windows, Mac y Linux
- PC con una bahía de 3.5 disponible o una ranura de PC
- Puerto SATA en la placa base
- Cable de conexión SATA

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas SATA de 3.5
- Abrazadera posterior
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Paquete

- Retail Box