

# Delock Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker 0.81 20 cm Gewindelänge 9 mm spritzwassergeschützt

## Kurzbeschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes.

Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der RP-SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschützter Anschluß am Gerät erreicht.



## Artikel-Nr. 12460

EAN: 4043619124602

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x RP-SMA Buchse zum Einbau >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker
- Gewindelänge: 9 mm
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 0.81
- Kabeldämpfung: 4,9 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 0,81 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 3,24 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 20 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien RP-SMA oder I-PEX Inc., MHF® 4 Anschluss

---

## Packungsinhalt

- Antennenkabel
- Mutter, Zahnscheibe

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x RP-SMA Buchse zum Einbau   |
| Anschluss 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4 Stecker |

## Technische Eigenschaften

|           |             |
|-----------|-------------|
| Impedanz: | 50 $\Omega$ |
|-----------|-------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewindelänge:                 | 9 mm                        |
| Kabelart:                     | koaxial                     |
| Kabeltyp:                     | 0.81                        |
| Kabeldämpfung:                | 4,9 dB @ 2,40 GHz pro Meter |
| Kabelfarbe:                   | schwarz                     |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse:  | 20 cm                       |
| Kleinster Biegeradius:        | 3,24 mm                     |
| Durchmesser Befestigungsloch: | 6,5 mm                      |