

Delock Wi-Fi 6 Dualband WLAN USB Adapter AX1800 (1201 + 574 Mbps)

Kurzbeschreibung

Dieser Wireless LAN USB Stick von Delock kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verwendet werden.

Wi-Fi 6

Durch die 802.11ax Technologie sind höhere Datenraten besonders in Umgebungen mit vielen Geräten möglich.

Magnetischer Standfuß

Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß kann die Antenne individuell positioniert werden.



Artikel-Nr. 12771

EAN: 4043619127719

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker
- Chipsatz: Realtek RTL8832BU
- 2T2R Modus mit 1201 Mbps @ 5 GHz und 574 Mbps @ 2,4 GHz
- Frequenzbereich 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Sendeleistung (EIRP) 2,4 GHz: max. 100 mW
- Frequenzbereich 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Sendeleistung (EIRP) 5 GHz: max. 200 mW
- Unterstützt MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Kompatibel mit IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Antennengewinn: 3 dBi
- Unterstützt DFS (Dynamic Frequency Selection)
- 1 x LED für Aktivität
- WPS Taste
- Farbe: schwarz
- Maße inkl. Anschluss (LxBxH): ca. 94 x 37 x 16 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- WLAN USB Stick
- Magnetischer Standfuß, Kabellänge ca. 1,2 m
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB Typ-A Stecker
------------	-----------------------

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8832BU
Frequenzbereich:	2,4 GHz Band 5 GHz Band
Gewinn:	3 dBi
Sendeleistung:	max. 200 mW max. 100 mW
Verschlüsselung:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN Standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physikalische Eigenschaften

Länge:	94 mm
Breite:	37 mm
Höhe:	16 mm
Farbe:	schwarz