

Delock EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Klettverschluss hitzebeständig 1 m x 50 mm schwarz

Kurzbeschreibung

Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur EMV Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Kupferschutzhülle

Der Geflechtschlauch besitzt eine Kupferschutzhülle, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Einflüssen zu schützen. Daher wird diese Art von Geflechtschlauch vor allem in der Netzwerktechnik, in Messgeräten oder Maschinen eingesetzt.

Ausgezeichnete Beständigkeit

Dank der festen Gewebestruktur (Multifilament) werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt. Der Geflechtschlauch zeichnet sich außerdem durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Mit Klettverschluss

Der Klettverschluss ermöglicht ein mehrmaliges Öffnen und Schließen des Geflechtschlauches. Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.



Ø 50 mm / 1 m

Artikel-Nr. 20844

EAN: 4043619208449

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte



Spezifikation

- Länge: ca. 1 m
- Bündeldurchmesser: max. 50 mm
- EMV-Abschirmung
- Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 125 °C
- Wiederverwendbar
- Material: Polyester Multifilament / Kupfer
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt

- Abschirmgeflechtschlauch

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-50 °C ~ 125 °C
----------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Material:	Polyester Multifilament / Kupfer
Länge:	1 m
Farbe:	schwarz
Bündeldurchmesser: max.:	50 mm