

Delock Schrumpfschlauch mit Lötdrahtverbinder Sortimentsbox 308-teilig farbig

Kurzbeschreibung

Dieses Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet.

Auswahl an verschiedenen Schrumpfschläuchen und Lötdrahtverbindern

Dieses Set beinhaltet Schrumpfschläuche mit sechs verschiedenen Durchmessern und zwei verschiedenen Längen, sowie Lötdrahtverbinder mit vier verschiedenen Größen, die vielseitig einsetzbar sind.

Anwendung von Schrumpfschläuchen und Lötdrahtverbindern

Die Schrumpfschläuche können mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 2:1 beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers. Bei den Lötdrahtverbindern werden die abisolierten Drähte einfach in die Löthülse gelegt, fixiert und mit einer Heißluftpistole erhitzt. Nach der Abkühlung bildet sich eine wasserdichte Isolierung um die Lötstelle und sorgt für eine feste Verbindung der Drähte. Die Drahtverbinder gewährleisten eine hohe Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und schützen vor mechanischen Beschädigungen.

Praktische Aufbewahrungsbox

Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Schrumpfschläuche und Lötdrahtverbinder, sie bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedenes Werkzeugzubehör z. B. von Schrauben, Muttern etc. wiederverwendet werden.

Vielseitig einsetzbar

Dieses Set eignet sich optimal für Elektriker, Handwerker, für Reparaturen an Geräten im Haus oder in der Werkstatt.



Artikel-Nr. 20908

EAN: 4043619209088

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Inhalt:

Schrumpfschläuche:

80 x Durchmesser 2,0 mm braun, Länge: ca. 50 mm

35 x Durchmesser 4,0 mm grün, Länge: ca. 50 mm

16 x Durchmesser 6,0 mm gelb, Länge: ca. 50 mm

25 x Durchmesser 8,0 mm rot, Länge: ca. 50 mm

15 x Durchmesser 13,0 mm blau, Länge: ca. 80 mm

12 x Durchmesser 18,0 mm weiß, Länge: ca. 80 mm

Lötendrahtverbinder:

50 x AWG: 26 - 24, transparent

40 x AWG: 22 - 18, rot

20 x AWG: 16 - 14, blau

15 x AWG: 12 - 10, gelb

- Schrumpfungsratio 2:1
- Schrumpftemperatur: 125 °C ~ 150 °C
- Lötschmelztemperatur: 138 °C
- Material: Polyolefin
- Maße Sortimentsbox (LxBxH): ca. 196 x 132 x 41 mm

Packungsinhalt

- Schrumpfschlauch mit Lötendrahtverbinder Box

Abbildungen



Technische Eigenschaften

Schrumpftemperatur:	125 °C ~ 150 °C
Schrumpfrate:	2:1

Physikalische Eigenschaften

Material:	Polyolefin
-----------	------------