

Delock mSATA 6 Gb/s Flash Modul 16 GB

Kurzbeschreibung

Dieses Delock Flash Modul ist ein Speicher im Mini PCIe Format mit einem mSATA Anschluss. Es unterstützt die SATA 6 Gb/s Spezifikation und überzeugt durch eine effektivere Bootzeit und einen geringeren Stromverbrauch als herkömmliche Festplatten.



Artikel-Nr. 54663

EAN: 4043619546633

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Antistatikhülle

Spezifikation

- Speicherkapazität: 16 GB
- Chipsatz Toshiba
- Typ: MLC (Multi Level Cell)
- Formfaktor: miniPCIe full size
- Schnittstelle: mSATA 6 Gb/s
- Lesen: bis zu 250 MB/s; Schreiben: bis zu 42 MB/s
- Maximale Schreibzyklen: 3000
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Lagerungstemperatur: -55 °C ~ 95 °C
- MTBF: > 3.000.000 Std.
- Vibration: 20G / 7~ 2000 Hz
- Erschütterung: 1500 G / 0,5 ms
- Eingangsspannung: 3,3 V
- Stromaufnahme: ca. 200 mA
- S.M.A.R.T. Unterstützung
- Maße (LxBxH): ca. 29,8 x 50,8 x 4,4 mm

Systemvoraussetzungen

- Mainboard mit einem freien miniPCIe Steckplatz mit mSATA Schnittstelle

Packungsinhalt

- mSATA Flash Modul