Navilock NL-280GG Multi GNSS GALILEO GLONAS GPS SMA 90° Antenne 5 m

Kurzbeschreibung

Nutzen Sie diese Antenne an Ihren GNSS Geräten, um GPS und GLONASS Signale gleichzeitig zu empfangen.



5 m

Artikel-Nr. 60543

EAN: 4043619605439

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

• Externe aktive Zusatzantenne für GPS/GLONASS Empfänger
• Anschluss: 1 x SMA Stecker
• Frequenzbereiche:
  GPS: 1575,42 MHz +/- 3,00 MHz
  GLONASS: 1602 MHz +/- 8 MHz
• Bandbreite:
  GPS > 8 MHz
  Glonass > 16MHz
• interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
• VSWR: 1,5
• Antennengewinn: 5 dBic (7 cm x 7cm Grundplatte)
• Polarisation: RHCP
LNA
• Gain: 30 dBi
• Eingangsspannung: 2,8 ~ 5,0 V
• VSWR: 1,5 typ.
• Noise Figure: 1,5 @ 25°C +/- 10 °C
• SMA Stecker: Messing vergoldet
• SMA Kontakte: vergoldet
• Kabel RG-174
• Impedanz: 50 Ohm,
• Kabellänge: 5 m
• Kabeldämpfung: 5,70 dB

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Abmessungen (LxBxH): ca. 44,00 x 37,00 x 14,50 mm
- Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @ 3,0 V
- Schutzklasse IPX-66
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C
- Gewicht: 0,150 kg
- magnetische Unterseite (gummiert)

Packungsinhalt

- GNSS Antenne

Abbildungen







© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.