

# Delock USB 3.1 Gen 1 Adapter USB Type-C™ Stecker > 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse + 1 x HDMI Buchse (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

## Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Er erweitert das System um zwei USB 3.0 Typ-A Schnittstellen sowie um eine HDMI Schnittstelle. Der Adapter besitzt einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Dieser ermöglicht das Aufladen des Notebooks auch während der Verwendung des Adapters, außerdem dient er der zusätzlichen Stromversorgung der beiden USB Typ-A Buchsen.



**Artikel-Nr. 62854**

EAN: 4043619628544

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
  - 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
- Chipsatz: Parade PS176 + VIA VL812
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) und SuperSpeed USB Spezifikation
- HDMI Spezifikation:
  - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  - Übertragung von Audio- und Videosignalen
  - Unterstützt 3D Displays
  - Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- USB Bus Power
- Plug & Play
- 1 x Ferritkern

- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Farbe: schwarz

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

---

## Packungsinhalt

- USB-C™ zu 2 x USB-A + HDMI Adapter

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI mit Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.x oder höher Mac OS 10.11 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Schnittstelle

Ausgang:	1 x HDMI-A Buchse 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Eingang:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker

## Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VIA VL812 Parade PS176
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signalübertragung:	Video Audio
Spannungsversorgung:	USB Bus Power 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)

## Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	15 cm

Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Farbe:	schwarz