

# Navilock USB Ladegerät 1 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Typ-A 60 W + 12 W

## Kurzbeschreibung

Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Navilock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 60 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 3 USB Typ-A 5 V Anschlüsse mit intelligenter Ladetechnik für konventionelle Geräte zur Verfügung.



**Artikel-Nr. 62950**

EAN: 4043619629503

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB Type-C™ Buchse
  - 3 x USB Typ-A Buchse
  - 1 x Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Eingang:
  - AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ausgang:
  - USB Type-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V 3,0 A (max. 60,0 W)
  - USB Typ-A 5,0 V / 2,4 A (max. 12,0 W)
- Ausgangsleistung: max. 72,0 W gesamt
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb 84,49 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %) 78,99 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,187 W
- USB Power Delivery (PD)
- Überlastungsschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

- Lagerungstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 91,0 x 75,0 x 27,5 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien USB Port
- Anschlusskabel

---

## Packungsinhalt

- USB Ladestation
- Netzkabel, Länge ca. 1,2 m
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Physikalische Eigenschaften

|               |         |
|---------------|---------|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
|---------------|---------|

## Netzteil

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzteil Typ:      | Netzteil mit Kleingerätebuchse                                                                      |
| Netzteileingang:   | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A                                                                 |
| Netzteilausgang:   | 5,0 V / 3,0 A<br>5 V / 2,4 A<br>9,0 V / 3,0 A<br>12,0 V / 3,0 A<br>15,0 V / 3,0 A<br>20,0 V / 3,0 A |
| Netzteilanschluss: | 1 x USB Type-C™ Buchse<br>3 x USB Typ-A Buchse                                                      |