# Adapter USB 2.0 Typ-A > 1 x Seriell DB9 RS-232 110° gewinkelt

## Kurzbeschreibung

Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.

**Artikel-Nr. 63916**

EAN: 4043619639168

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
  1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
- Chipsatz: Prolific PL2303 HXD
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps
- LED Anzeige
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Stopbit: 1, 1,5, 2
- Datenbit: 5, 6, 7, 8
- Flusskontrolle: keine, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 512 Byte Puffer bidirektional

## Systemvoraussetzungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 2.6, ab Mac OS 10.9
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen






© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 3.3 oder höher<br>Mac OS 10.12 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Chipsatz: | Prolific PL2303HXD |
| Datentransferrate: | bis zu 460,8 Kbps |
| FIFO: | 512 Byte |
| Signalübertragung: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Datenübertragung: | asynchron<br>vollduplex |
| Spannungsversorgung: | USB Bus power (keine zusätzliche Stromversorgung notwendig) |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 1,8 m |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |
| Farbe: | schwarz |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.