Delock Slotblech 1 x eSATApd 5 V / 12 V

Kurzbeschreibung

Mit diesem Slotblech von Delock kann ein PC um einen externen Power Over eSATA Port erweitert werden. Somit können verschiedene Geräte mit eSATApd, eSATAp, eSATA oder Standard USB Schnittstelle angeschlossen werden. Der eSATApd Port verfügt über eine Spannungsversorgung von 5 V bzw. 12 V, so dass mit Hilfe spezieller Delock Produkte wie z. B. eSATApd Kabel auch 2.5″ und 3.5″ Festplatten mit dieser Schnittstelle verbunden werden können. Die beiliegenden Kabel dienen dem internen Anschluss.



Artikel-Nr. 63921

EAN: 4043619639212

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  intern:
  1 x 4 Pin Floppy Stecker
  1 x SATA 7 Pin Stecker
  1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker
  extern:
  1 x eSATApd Stecker
- Spannung: eSATApd 5 V und 12 V

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Floppy Stromanschluss
- Mainboard mit einem freien 7 Pin SATA Stecker
- Mainboard mit einem freien 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

- Slotblech eSATApd
- Floppy Stromkabel, Länge ca. 49 cm
- SATA Datenkabel, Länge ca. 49 cm
- USB Pfostenbuchsenkabel, Länge ca. 46 cm

Abbildungen



© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Extern:	1 x eSATApd Stecker
Intern:	1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenstecker 1 x 4 Pin Floppy Stecker 1 x SATA 7 Pin Stecker

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.