
Delock Konverter U.2 SFF-8639 zu M.2 NVMe Key M mit 3.5″ Rahmen

Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110 und 2280 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann in einen 3.5″ Schacht eingebaut und intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Auf die mitgelieferten Abstandhalter kann problemlos der beiliegende Kühlköper für die M.2 SSD montiert werden.



Artikel-Nr. 63922

EAN: 4043619639229

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x U.2 SFF-8639 Stecker >
  1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 22110 und 2280 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LEDs für Power und Aktivität
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Maximale Stromstärke für Module: 4 A
- Kurzschlussschutz, Einschaltstrom Unterdrückung, Überhitzungsschutz
- ESD Schutz bis 2 kV
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 147 x 101 x 26 mm

Systemvoraussetzungen


© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.


- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Anschlusskabel
- Ein freier 3.5″ Schacht


Packungsinhalt

- Konverter
- 3.5″ Gehäuse
- Kühlkörper
- 1 x Wärmepad
- 3 x Schraube
- 1 x Mutter für M.2 Modul
- 2 x Abstandhalter für Kühlkörper
- Bedienungsanleitung

Abbildungen







© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.10 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schutz:	Eingangsüberspannungsschutz ESD (Elektrostatische Entladungen) Kurzschlussschutz Überhitzungsschutz

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 68 Pin U.2 SFF-8639 Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key M Slot

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.