
# Delock DIP-Schiebeschalter 6-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal schwarz 2 Stück

## Kurzbeschreibung

Dieser DIP-Schiebeschalter von Delock ist für die Lötmontage auf einer Platine geeignet.

**THT-Montagetechnik**
Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf der Platine gesteckt und an der Unterseite verlötet. Die Schaltreihen dienen der Einstellung von Konfigurationen sowie der Umstellung von Parametern.

**Vielseitig einsetzbar**
Der DIP-Schalter wird hauptsächlich in der Telekommunikation, im Computerbereich und in der Messtechnik eingesetzt.



2 x

**Artikel-Nr. 66110**

EAN: 4043619661107

Ursprungsland: China

Verpackung: Stange

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  2 x 6 Lötpins
- Positionsanzahl: 6
- Rastermaß: 2,54 mm
- Schaltstellung: Ein / Aus
- Schaltleistung: 25 mA, 24 VDC
- Isolationswiderstand: 100 MΩ / 500 VDC
- Spannungsfestigkeit: 500 VAC / 1 Minute
- Löttemperatur: 260 °C für ca. 5 Sekunden
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 16,2 x 6,2 x 3,2 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.


## Packungsinhalt

- 2 x DIP-Schiebeschalter

## Abbildungen








© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Montageart: | Lötmontage |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 2 x 6 Lötpins |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Lagerungstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C |
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 85 °C |
| Widerstand: | 100 MΩ / 500 VDC |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Rastermaß: | 2,54 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Länge: | 16,2 mm |
| Breite: | 6,2 mm |
| Höhe: | 3,2 mm |
| Schalter: | Ein-/ Ausschalter |
| Farbe: | schwarz |

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.