

Delock D-Sub25 Stecker zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse

Beschreibung

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Schutz durch Gehäuse

Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung

Die integrierte Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.



Artikel-Nr. 66266

EAN: 4043619662661

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Parallel DB25 Stecker mit Muttern
 - 1 x 26 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß 1 - 16 Pins: 5,00 mm
- Rastermaß 17 - 26 Pins: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 18 AWG
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Maße (LxBxH): ca. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DB25 Buchse

Packungsinhalt

- Adapter
- 1 x Zugentlastung
- 2 x Sicherungsschrauben

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Parallel DB25 Stecker mit Muttern
Anschluss 2:	1 x 26 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	1 - 16 Pins: 5,00 mm 17 - 26 Pins: 3,81 mm
Leiterquerschnitt:	26 - 18 AWG
Länge:	64,8 mm
Breite:	56,4 mm
Höhe:	25,0 mm