Delock Krawatten Lavalier Mikrofon Omnidirektional mit Clip 3,5 mm Klinkenstecker 3 Pin + Adapterkabel für Smartphone und Tablet

Kurzbeschreibung

Dieses Krawatten Lavalier Mikrofon von Delock ist für den mobilen Einsatz und für das freihändige Aufnehmen konzipiert.

Mit Clip zum anstecken
Es lässt sich mit dem Clip leicht an einer Krawatte oder an einem Kragen anstecken.

Optimale Aufnahmen
Durch die omnidirektionale Richtcharakteristik wird der Schall optimal eingefangen und erreicht so eine hohe Aufnahmequalität. Somit ist es ideal für Interviews, Sprachaufnahmen und zum Skypen geeignet.

Vielseitig einsetzbar
Es lässt sich über den 3 Pin Klinkenanschluss an jeden PC oder Notebook anschließen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen 4 Pin Y-Adapter ist auch der Anschluss an einem Tablet oder Smartphone möglich.

Artikel-Nr. 66279

EAN: 4043619662791
Ursprungsland: China
Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschluss:
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker
- Y-Adapter:
  1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker (CTIA Standard) >
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer
- Richtcharakteristik: omnidirektional
- Impedanz: 2,2 kOhm
- Empfindlichkeit: -30 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 50 Hz - 16 kHz
- Gehäusematerial: Metall

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Gewicht: ca. 15,5 g
- Kabellänge: ca. 1,8 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie Klinkenbuchse 3,5 mm

Packungsinhalt

- Mikrofon
- Ansteck-Clip
- Y-Adapter
- Windschutz
- Aufbewahrungsbeutel

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker
Anschluss 1:	1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker (CTIA Standard)
Anschluss 2:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon
Anschluss 3:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	50 Hz - 16 kHz
Impedanz:	2,2 kOhm
Empfindlichkeit:	-30 dB +/- 3 dB
Richtcharakteristik:	omnidirektional

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Gewicht:	15,5 g
Kabellänge:	1,8 m

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.