Delock D-Sub15 Buchse zu Terminalblock mit Gehäuse

Kurzbeschreibung

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.



Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.

Artikel-Nr. 66569

EAN: 4043619665693

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x Seriell D-Sub15 Buchse (2-reihig) mit Muttern
  1 x 16 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 18 AWG
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Maße (LxBxH): ca. 71 x 42 x 21 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier D-Sub15 Stecker

Packungsinhalt

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Adapter
- 1 x Zugentlastung
- 2 x Sicherungsschrauben

Abbildungen



© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Seriell Sub-D 15 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x 16 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	3,81 mm
Leiterquerschnitt:	26 - 18 AWG
Länge:	78 mm
Breite:	42 mm
Höhe:	21 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.