

# Delock Aktives Optisches Kabel HDMI 8K 60 Hz 25 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.



**Artikel-Nr. 84039**

EAN: 4043619840397

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x HDMI-A Stecker >
  - 1 x HDMI-A Stecker
- High Speed HDMI Spezifikation
- Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung
- Keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störungen
- Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Festgelegte Signalrichtung
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 48 Gbps
- Auflösung bis zu:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 3840 x 2160 @ 144 Hz(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt ARC (Audio Return Channel)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 25 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Schnittstelle

---

## Packungsinhalt

- HDMI Kabel

## Allgemein

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Spezifikation: | High Speed HDMI |
|----------------|-----------------|

## Schnittstelle

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschluss 1: | 1 x HDMI-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-A Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Datentransferrate:      | 48 Gb/s                                     |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kabelfarbe:                  | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 25 m    |
| Kleinster Biegeradius:       | 20 mm   |