

# Delock Kabel SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse gerade > SATA 7 Pin Buchse + Floppy 4 Pin Strom Buchse (5 V) 30 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Gerätes mit 22 Pin SATA Schnittstelle über einen freien SATA Port sowie einen freien 4 Pin Floppy Stromanschluss des Mainboards.



ca. 30 cm

**Artikel-Nr. 84849**

EAN: 4043619848492

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
SATA 6 Gb/s 22 Pin (7 Pin Daten + 15 Pin Strom) Buchse gerade > SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse oben gewinkelt + Floppy 4 Pin Strom Buchse
- Kompatibel zu Mainboards der Fujitsu D3003/3313 Serie sowie Gigabyte GA-H110TN Mini-ITX Serie
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Variante mit 3 Stromleitungen (Schwarz = GND, Rot = 5 V)
- Spannung: 5 V
- Drahtquerschnitt:  
30 AWG Datenleitung  
22 AWG Stromleitung
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 30 cm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA Schnittstelle
  - Ein freier Floppy Stromversorgungsstecker
- 

## Packungsinhalt

- SATA Kabel
- 

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x Floppy 4 Pin Strom Buchse 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
Spannung:	5 V

## Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	30 AWG Datenleitung 22 AWG Stromleitung
Länge:	30 cm