

# Delock Slotblech SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + SATA 15 Pin Strom Stecker intern > SATA Stecker Pin 8 Power extern

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Slotblech von Delock kann z. B. ein SATA DOM Speicher mit SATA Pin 8 Power Anschluss extern an den PC angeschlossen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den SATA 15 Pin Stecker.



**Artikel-Nr. 84951**

EAN: 4043619849512

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse +
  - 1 x SATA 15 Pin Strom Stecker >
  - 1 x SATA 6 Gb/s Stecker Pin 8 Power mit Einrastfunktion
- U.a. für SATA DOM Speicher (z. B. [Delock Art. 54776](#))
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Spannung: 5 V
- Leiterquerschnitt:
  - 26 AWG Datenleitung
  - 18 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 2,2 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse:
  - SATA Datenkabel: ca. 60 cm
  - SATA Stromkabel: ca. 30 cm

## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

- Ein freier SATA 7 Pin Stecker auf dem Mainboard

---

## Packungsinhalt

- Standard Slotblech
- Low Profile Slotblech zum Austausch

---

## Abbildungen



## Allgemein

Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 15 Pin Stecker 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x SATA 6 Gb/s 8 Pin Stecker

## Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
Spannung:	5 V

## Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 AWG Datenleitung 18 AWG Stromleitung
Länge:	30 cm 60 cm