

# Delock LWL Anschlussdose 2 x SC/APC Simplex mit Verlegekabel Set 30 m

## Kurzbeschreibung

Dieses vorkonfektionierte FTTH Anschlussset von Delock eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.

### Anschlussdose zur Wand- und Hutschienenmontage

Die Anschlussdose hat Montageöffnungen zur Befestigung in Unterputz- und Hohlwand Dosen. Durch die integrierten Clips ist die Montage auf eine 35 mm Hutschiene sowohl horizontal als auch vertikal möglich.

### Mit FTTH Verlegekabel

Das Verlegekabel befindet sich auf einer Spule in einer Kartonbox und die Kabel sind bereits in der Dose anschlussfertig montiert. Beim geschlossenen Karton lassen sich somit die Kabel leicht herausziehen und bis zum Hausverteiler verlegen.



30 m

**Artikel-Nr. 85933**

EAN: 4043619859337

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Glasfaser Anschlussdose für FTTH Anwendungen
- Anschlussdose mit 2 x SC/APC Simplex Kupplungen
- 4 Steckplätze für SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen
- Hutschienebefestigung: 35 mm
- Wandmontage
- Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
- Verlegekabel mit G657.A1 Faser
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Kabellänge: ca. 30 m
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusefarbe: weiß
- Gehäusematerial: ABS
- Maße (LxBxH): ca. 260 x 260 x 60 mm

## Packungsinhalt

- LWL Anschlusset

## Abbildungen



## Allgemein

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Montageart: | Wandmontage<br>Hutschienebefestigung: 35 mm |
|-------------|---------------------------------------------|

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C |
|---------------------|----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                   |      |
|-------------------|------|
| Gehäusefarbe:     | weiß |
| Gehäusematerial:  | ABS  |
| Kabellänge:       | 30 m |
| Kabeldurchmesser: | 4 mm |