

Delock USB 40 Gbps USB Type-C™ Dockingstation 8K - HDMI / USB 10 Gbps / 2,5 Gigabit LAN / PD 3.0 100 W

Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am HDMI Ausgang kann ein Monitor mit einer maximalen Auflösung bis **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz) betrieben werden. **Zwei integrierte USB Typ-A und ein USB-C™ Port** ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten.



Integrierter 10/100/1000/2500 Mbps LAN Anschluss

Zusätzlich erweitert die Dockingstation mit integriertem **RJ45 2,5 Gigabit LAN** Anschluss einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu 85 Watt aufgeladen.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund ihrer **geringen Maße und ihres stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Artikel-Nr. 87865

EAN: 4043619878659

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 1 x HDMI Buchse
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse

- 1 x USB Type-C™ PD Buchse (Stromversorgung)
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
 - mit DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - ohne DSC: 7680 x 4320 @ 30 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt HDR
- Eingangsleistung PD Anschluss: 100 W, 15 W werden für die Dockingstation verwendet
- Ausgangsleistung für Host: max. 85 W
- Metallgehäuse
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 25 cm
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 142 x 30 x 18 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- USB 40 Gbps Dockingstation
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher
-------------------------------	---

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI Buchse
Anschluss 3:	2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz
-------------------------	---------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall / Kunststoff
Kabellänge:	25 cm
Farbe:	grau