Delock LWL Schnellverbinder SC Simplex Stecker UPC feldkonfektionierbar

Beschreibung

Dieser Schnellverbinder von Delock ermöglicht eine schnelle und sichere Glasfaserverbindung und eignet sich ideal für FTTH, CATV Anwendungen. Die SC Anschlusskabel können ohne spleißen schnell montiert werden.



Artikel-Nr. 87990

EAN: 4043619879908

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- LWL Schnellverbinder für FTTH Anwendungen
- Für Singlemode UPC Faser
- Für Kabeldurchmesser von 2,0 - 3,0 mm
- Einfügedämpfung < 0,5 dB
- Rückflussdämpfung > 50 - 60 dB
- Keramikhülse
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau / schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 60,0 x 8,9 x 7,4 mm

Packungsinhalt

- LWL Schnellverbinder
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Material:	Kunststoff
Länge:	60,0 mm
Breite:	8,9 mm
Höhe:	7,4 mm
Farbe:	blau / schwarz
Kabeldurchmesser:	2,0 - 3,0 mm

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.