Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Antenne RP-SMA 2 dBi omnidirektional starr spritzwassergeschützt

Kurzbeschreibung

Diese spritzwassergeschützte Wireless LAN Antenne von Delock kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu senden und empfangen.

Artikel-Nr. 88397

EAN: 4043619883974

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschluss: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  2,4000 - 2,4835 GHz
  5,1500 - 5,8250 GHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: vertikal
- VSWR: 2
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: 17,8 cm
- Antennendurchmesser:
  6,0 mm (Spitze)
  13,0 mm (Rumpf)
  12,5 mm (RP-SMA)

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen





© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss:	1 x RP-SMA Stecker

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5,1000 - 5,8250 GHz
Antennengewinn:	2 dBi
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Gehäusematerial:	TPEE
Durchmesser:	13,0 mm
Länge:	17,8 cm
Durchmesser am Anschluss:	12,5 mm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.