

# Delock LTE Antenne SMA Stecker 90° 2,5 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel RG-174 2,5 m outdoor schwarz

## Kurzbeschreibung

Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, ISM und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



**Artikel-Nr. 89614**

EAN: 4043619896141

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker 90°
- GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, ISM, LoRa, Z-Wave, WLAN, Zigbee, DECT, NB-IoT, ISM
- Frequenzbereich:
  - 690 - 960 MHz
  - 1710 - 2700 MHz
- Antennengewinn: 2,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisierung: linear
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 10,5 mm
- Kabeldurchmesser: ca. 2,9 mm

- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2,5 m
  - Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 26,5 cm
  - Durchmesser Magnetfuß: ca. 32,6 mm
- 



















## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse
- 

## Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	magnetisch
Geeignet für Außenbereich:	ja

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker 90°
------------	---------------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antennengewinn:	2,5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

## Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	omnidirektional
Antennenlänge inkl. Magnetfuß:	26,5 cm
Durchmesser Magnetfuß:	32,6 mm
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2,5 m
Kleinster Biegeradius:	10,5 mm
Farbe:	schwarz