Delock 3G-SDI Splitter 1 in > 4 out

Kurzbeschreibung

Dieser SDI Verteiler von Delock kann benutzt werden, um Signale einer SDI Eingangsquelle, wie z. B. eines DVR, einer HD-SDI Kamera oder eines anderen SDI Gerätes, an bis zu 4 Ausgabequellen wie z. B. Monitore auszugeben.

Artikel-Nr. 93250

EAN: 4043619932504

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x BNC Buchse (3G-SDI)
  1 x 5 V DC Strombuchse
  Ausgang:
  4 x BNC Buchse (3G-SDI)
- Unterstützte Auflösungen:
  SD 480i, 525i und 625i
  HD 720p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
  HD 1080i 50, 60 Hz
  HD 1080p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
- Robustes Metallgehäuse
- Leistungsaufnahme: max. 1,2 W
- Maße (LxBxH): ca. 162 x 82 x 25 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9 mm

Packungsinhalt

- 3G-SDI Splitter
- Netzteil

Abbildungen

© 2024 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.