

Delock Modul MiniPCle I/O PCIe full size Grafik Adapter für VGA / DVI / HDMI

Kurzbeschreibung

Dieser Mini PCIe Adapter von Delock erweitert den PC um zwei Monitor Schnittstellen. An diese Schnittstellen können mit den optionalen Kabeln VGA, DVI oder HDMI Monitore angeschlossen werden.



Hinweis

Folgende Anschlusskabel sind optional erhältlich:

Artikel-Nr. 84710 - 40 Pin 1,25 mm > 2 x VGA

Artikel-Nr. 84711 - 40 Pin 1,25 mm > 1 x HDMI

Artikel-Nr. 85252 - 40 Pin 1,25 mm > 1 x DVI-D

Artikel-Nr. 95256

EAN: 4043619952564

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 2 x 40 Pin (40 DP) 1,25 mm Pfostenstecker
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.0
- Schnittstelle: PCI Express Revision 1.0
- Formfaktor: Mini PCIe full size
- Chipsatz: SM750
- Auflösung VGA bis 1920 x 1080 @ 75 Hz
- Auflösung HDMI bis 1080p
- Auflösung DVI-D bis 1080p - Single Link
- Unterstützt gleichzeitige Ausgabe auf zwei Displays
- Stromaufnahme: ca. 600 mA
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Lagerungstemperatur: -55 °C ~ 95 °C
- Vibration: 5 G @ 7 ~ 2000 Hz
- Schock: 50 G @ 0,5 ms


Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10-64, Linux Ubuntu-Fedora-RedHeat
- PC mit einem freien Mini PCI Express Steckplatz
- Anschlusskabel

Packungsinhalt

- Grafik Adapter

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	Mini PCIe full size
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	1 x DVI-D 1 x HDMI 2 x VGA
Intern:	2 x 40 Pin 1,25 mm (40 DP) Pfostenbuchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	SM750
Lagerungstemperatur:	-55 °C - 95 °C
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 70 °C
Schnittstelle:	PCI Express
Schock:	50 G @ 0,5 ms
Stromaufnahme:	600 mA
Vibration:	5 G @ 7 ~ 2000 Hz